



SECADORES DE MANOS

HAND DRYERS

JET DRY

- **Fabricado en plástico ABS y PA.**
- **Filtro HEPA.**
- **Depósito de agua con sensor de llenado.**
- **Interruptor para desconexión de la resistencia calefactora.**
- **Presión sonora 72-82dBA.**
- **Selector de 2 velocidades.**
- **Tiempo de secado 7s.**
- **Temperatura del aire 20°C.**
- **Temporización 30s.**
- **Tensión: 230V-60Hz.**
- **Certificación CE.**
- **Caja de 1 unidad.**
- Made in ABS & PA thermoplastic.
- HEPA filter.
- Water storage tank with level sensor.
- Disconnect switch the heating element.
- Sound pressure 72-82dBA.
- Two speeds selection.
- Drying time 7s.
- Air temperature 20°C.
- Automatic disconnection in 30s.
- Voltage 230V-60Hz.
- CE approval.
- 1 unit per box.



Ref.	Color	Potencia Rated Power (W)	Consumo Power Consumption (A)	Velocidad Aire Air Velocity (m/s)	Índice Protección Protection Level	Aislam. Térmico Electrical Insulation	
S5000	PS	1100/2000	11	90	IPX4	Class I	566x296x164

Distribué par : Société HYPROM
N° 20 rue Kacem amine cite
Dakhla Agadir, Maroc
N° Tel : 05 25 10 80 28

contact@hyprom.net

www.hyprom.net