

Réf : AR-8300

Anti-coupure N°E/5 - Travaux de précision



Couleur	Gris
Couleur 2	Gris
Matière support	Tricoté HPPE
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	PU
Poignet	élastique

CONDITIONNEMENT

Réf	Taille	Sachet	Carton
AR-8280	08	1	120
AR-8290	09	1	120
AR-8300	10	1	120

DESCRIPTION

Gant de protection contre les coupures avec enduction en PU.
Tricoté à basse HPP avec poignet élastique.

DOMAINES D'UTILISATION

Travaux de contrôle.
Travaux de tri.
Métallurgie.
Industrie automobile - Polissage.
Industrie de verre et métaux.

⚠ Ne pas utiliser avec des lames rotatives.

AVANTAGES SPECIFIQUES

Excellente résistance à l'abrasion mécanique.
Excellente protection à la coupure (niveau E/5).
Bonne préhension dans les environnements humides et huileux.
Toucher et dextérité exceptionnels.
Flexibilité élevée.
Confort de port optimal.

COMMENT MESURER?

Ce gant est conforme au modèle de l'Équipement de protection individuelle ayant fait l'objet d'une attestation CE.

TOUR DE MAIN

Mesurez comme sur le dessin, donc sans le pouce, ne serrez pas le mètre ruban. Si votre taille est intermédiaire, choisissez la plus petite pour un gant plus serré et la plus grande pour un gant légèrement plus lâche.



GANTS POUR HOMMES

TOUR DE MAIN (CM)	18	19-20.5	21.5-23	24-25.5	26-28	29-30.5	> 31
TAILLE	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
TAILLE	7	7½-8	8½-9	9½-10	10½-11	11½-12	> 12

GANTS POUR FEMMES

TOUR DE MAIN (CM)	15	16.5	18	19	20	21.5	23
TAILLE	6	6½	7	7½	8	8½	9

