



NETTOYEURS HAUTE PRESSION - EAU FROIDE FIXES

ML CMP

PRESSION

130÷210
bar

DÉBIT

600÷
1000 l/h

PUISSANCE ABSORBÉE

3÷7,5 kW

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

- BY-PASS - BYP
- VALVE THERMOSTATIQUE - TSV
- DELAYED TOTAL STOP - DTS
- MICRO LEAKAGE CONTROL - MLC
- FLOODING PREVENTION SYSTEM - FPS
- NOOZLE CLOG CONTROL - NCC
- WORKING HOURS COUNTER - WHC
- DRY RUNNING PROTECTION - DRP
- INTELLIGENT PROPORTIONAL SWITCHING OFF - IPSF



UTILISATION LA PLUS FRÉQUENTE

AUTOMOBILE



AGRICULTURE



INDUSTRIE DE CONSTRUCTION



MUNICIPALITÉS



BRICOLAGE ET JARDINAGE



INDUSTRIE LOURDE



INNOVATIONS



MSCMTM
MULTIFUNCTION
SAFETY
CONTROL



IPC
PUMP

SPÉCIFICATIONS



ACCÈS FACILE À TOUS LES
COMPOSANTS POUR UNE
MAINTENANCE FACILE



FILTRE D'ENTRÉE D'EAU
GRANDE CAPACITÉ



VANNE DE BY-PASS ÉQUIPÉE
DE 1 PLAQUE DE SUPPORT EN
MÉTAL POUR LA PROTÉGER CONTRE
LES CONTRAINTES MÉCANIQUES

DONNÉES TECHNIQUES

Code		BY-PASS				DELAYED TOTAL STOP			
		ML CMP 1310P M	ML CMP 1813P T	ML CMP 1915P T	ML CMP 2117P T	ML CMP D1310P M	ML CMP D1813P T	ML CMP D1915P T	ML CMP D2117P T
		IDAF40360	IDAF40361	IDAF40362	IDAF40363	IDAF40486	IDAF40535	IDAF40536	IDAF40537
PERFORMANCES									
Pression de service	bar/Mpa	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21	30-130/3-13	30-180/3-18	30-190/3-19	30-210/3-21
Débit	l/h	600	800	900	1000	600	800	900	1000
Entrée d'eau température max.	°C	50	50	50	50	50	50	50	50
Tension d'alimentation	Ph-V-Hz/A	1-230-50/15	3-400-50/8,5	3-400-50/9,5	3-400-50/12	1-230-50/15	3-400-50/8,5	3-400-50/9,5	3-400-50/12
Puissance absorbée	kW	3	5,1	5,1	7,5	3	5,1	5,1	7,5
Pôle moteur/régime		4-1400	2-2800	4-1400	4-1400	4-1400	2-2800	4-1400	4-1400
Commande à distance		BYP	BYP	BYP	BYP	DTS	DTS	DTS	DTS
Pompe/tête/pistons		lpc à plongeur/ laiton/céram- ique	lpc à plongeur/ laiton/céram- ique	lpc à plongeur/ laiton/céram- ique	lpc à plongeur/ laiton/céram- ique	lpc à plongeur/ laiton/céram- ique	lpc à plongeur/ laiton/céram- ique	lpc à plongeur/ laiton/céram- ique	lpc à plongeur/ laiton/céram- ique
Dimension (LxIxH)	cm	68x48x32	68x48x32	68x48x32	68x48x32	68x48x32	68x48x32	68x48x32	68x48x32
Poids	kg	46	50	55	67	46	50	55	67

ÉQUIPEMENT STANDARD

RÉFÉRENCE: IPIP40014
POIGNÉE G6000
BAÏONNETTE



RÉFÉRENCE: LCLC40004
RALLONGE P70 INOX
BAÏONNETTE



RÉFÉRENCE: UGLN49990
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 1310)



RÉFÉRENCE: UGLN49991
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 1813)



RÉFÉRENCE: UGLN49987
BUSE HAUTE PRESSION
(POUR 1915/2117)



RÉFÉRENCE: TBAP25324
TUYAU HAUTE PRESSION
10m



ACCESSOIRES EN OPTION

RÉFÉRENCE: KTRI37674
KIT ENROULEUR DE TUYAU



RÉFÉRENCE: AVTB39119
KIT ENROULEUR DE TUYAU
EN INOX



RÉFÉRENCE: RCIN10810
RACCORDS DE TUYAU



RÉFÉRENCE: KTRI28914
BRAS ROTATIF



RÉFÉRENCE: LCPR40039
TÊTE DE CANON À
MOUSSE



RÉFÉRENCE: KTRI40311
KIT DE MAINTENANCE
500H (POUR 1310)



RÉFÉRENCE: KTRI40317
KIT DE MAINTENANCE
500H (POUR 1813)



RÉFÉRENCE: KTRI40313
KIT DE MAINTENANCE
500H (POUR 1915)



RÉFÉRENCE: KTRI40338
KIT DE MAINTENANCE
500H (POUR 2117)

